PRODUKTBLAD

STALICO® Standard

LED-ljusmast på 8,5 m — utan extra betongballast



Ljusmasten utskjuten till 8,5 m

Ljusmasten STALICO® installeras utan extra betongballast. Ljusmastens container är av varmförzinkat stål och därför väderbeständig. Som standard har den kraftfulla 150 W LED MATRIX-lampor som sprider ett behagligt vitt ljus; den finns även utan lampor eller med en starkare lampenhet. Upp till 6 master kan kopplas till en enda strömpunkt. Levereras med besiktningsintyg enligt NEN-EN 50110 / NEN 3140.

FÖRDELAR

- Ingen extra ballast eller inhägnad behövs
- Upp till 6 master på 1 strömpunkt
- Stålbur skyddar mast och utrustning
- Vinschen låsbar med hänglås
- Stapelbar 2 och 2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Masthöjd	Teleskopisk, justerbar 2,5 – 8,5 m
Vikt	420 kg
Mått hopfälld	120 × 120 × 253 cm
Mått utfälld	200 × 200 × 850 cm
Belysning	150 W LED MATRIX-lampor
Total förbrukning	300 / 600 W
Strömförsörjning	230 V elnät eller generator
Koppling	Per 2 lampor · brytare 0-I-II · astronomiskt ur
Skydd	2 automatsäkringar
Anslutningar	CEE-intag + CEE-uttag (genomkoppling)
Kabel	PUR-spiralkabel
Certifikat	NEN-EN 50110 / NEN 3140

TILLVAL

- Övervakningskamera — 360° skydd dag och natt med lampenhet
- Version utan lampor eller med starkare lampenhet
- Ombyggnad till antennmast (t.ex. WiFi-länkar)

TILLÄMPNINGAR

- Nödbelysning
- Evenemang
- Bygg
- Militärt
- Gas, olja och gruvdrift

IDEAL FÖR säker och kostnadseffektiv byggbelysning — inga ballastblock, ingen inhägnad, snabb seriekoppling.