SCHEDA PRODOTTO

# STALICO® Powerlight 8,5 m 1400 W LED

*Torre faro diesel rotante — 4 × LED da 350 W, fino a 5.000 m²*




*Powerlight 8,5 m 1400 W LED*

La STALICO® POWERLight è la nostra torre faro diesel rotante più efficiente nei consumi. Ha un efficiente generatore diesel interno e una torre telescopica idraulica. Quattro potenti lampade LED da 350 W con lente a cupola illuminano una vasta area, adatte a qualsiasi terreno. Si collega perfettamente con le nostre torri faro autonome STALICO®.

## VANTAGGI

- Solo 0,6 l/h a pieno regime
- Illumina fino a 5.000 m² a 20 lux
- La torre idraulica si alza automaticamente all'avvio
- Doppio serbatoio carburante con contenimento completo delle perdite
- Si collega con le torri faro STALICO® Standard

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Altezza torre** | Fino a 8,5 m (idraulica) |
| **Lampade** | 4 × Power LED da 350 W con lente a cupola |
| **Area illuminata** | Fino a 5.000 m² a 20 lux |
| **Motore** | Kubota Z482-D2 |
| **Alternatore** | Mecc Alte |
| **Serbatoio carburante** | 130 l (doppio, con vasca di contenimento) |
| **Consumo di carburante** | 0,6 l/h a pieno regime |
| **Lunghezza** | 1.200 – 2.600 mm |
| **Larghezza** | 1.200 – 2.400 mm |
| **Peso** | circa 1.200 kg |
| **Livello di rumore** | 88 dB |
| **Centralina** | DSE LC1003 digitale |
| **Colore** | RAL 9001 bianco crema |

## DOTAZIONE DI SERIE

- Quattro stabilizzatori regolabili in altezza
- Pulsante di arresto di emergenza
- Start-stop automatico
- Sezionatore batteria
- Quattro tasche per forche
- Timer digitale automatico / sensore crepuscolare
- Relè differenziale tipo Ac

## APPLICAZIONI

- Edilizia
- Lavori stradali
- Siti industriali
- Eventi

**IDEALE PER** grandi aree che necessitano di luce potente tutta la notte — con bassi consumi e rifornimenti minimi.