TUOTEKORTTI

STALICO® Solar Tower

6,5 m:n aurinkokameramasto — 990 Wp, polttokenno lisävarusteena



Masto täysin nostettuna, aurinkopaneelit avattuina

STALICO®-siirrettävän kameramaston uusin sukupolvi on varustettu kolmella integroidulla aurinkopaneelilla. Nerokas avattava järjestelmä takaa aurinkoenergian optimaalisen talteenoton. Yhdessä akkujärjestelmämme tai polttokennon kanssa se antaa erinomaisen toiminta-ajan kohteisiin ilman verkkoliitäntää — yksi ilmastoystävällisimmistä kehitysaskelista vähävirtaisiin sovelluksiin.

EDUT

- 990 Wp aurinkoa avattavassa kehyksessä
- Polttokenno lisävarusteena ympärivuotiseen omavaraisuuteen
- Maston korkeus säädettävä 3 – 6,5 m
- Yhden henkilön pystytettävissä
- Kuumasinkitty — ilkivaltaa kestävä rakenne

TEKNISET TIEDOT

Maston korkeus	Teleskooppinen, säädettävä 3 – 6,5 m
Aurinkopaneelit	3 × 330 W (990 Wp) kääntyvässä kehyksessä
Akut	2 × 220 Ah akkuliukukiskolla
Tehoelektroniikka	Invertteri ja laturi
Paino (tyhjänä)	485 kg
Paino akkuineen	750 kg
Paino polttokennoineen	780 kg (sis. patruunan)
Mitat kuljetusasennossa	120 × 120 × 263 cm (sis. nostosilmukan)
Mitat käyttöasennossa	200 × 200 × 650 cm
Ovi	Kova alumiini 3 mm · 2 ruostumatonta lukkoa
Käsittely	2 trukkitaskua (4-suuntainen) · keskinostosilmukka

LISÄVARUSTEET

- Akkuvalvonta
- Polttokenno
- Compact Hybrid
- Brändäys oveen ja 2 sivuseinään

KÄYTTÖKOHTEET

- Rakennustyömaat
- Valvonta sähköverkon ulkopuolella
- Infrastruktuurityöt
- Tapahtumat

IHANTEELLINEN kameravalvontaan kohteissa ilman sähköä — ensin aurinko, polttokenno varalla, etävalvottuna.