TUOTEKORTTI

STALICO® Standard

8,5 m:n LED-valomasto — ilman lisäbetonipainoja



Valomasto nostettuna 8,5 m:iin

STALICO®-valomasto asennetaan ilman lisäbetonipainoja. Valomaston kontti on kuumasinkittyä terästä, joten se kestää säätä. Vakiona siinä on tehokkaat 150 W:n LED MATRIX -valaisimet, jotka levittävät miellyttävää valkoista valoa; saatavana myös ilman valaisimia tai tehokkaammalla valaisinyksiköllä. Jopa 6 mastoa voidaan kytkeä yhteen virtapisteeseen. Toimitetaan NEN-EN 50110 / NEN 3140 -tarkastustodistuksella.

EDUT

- Ei lisäpainoja eikä aitausta tarvita
- Jopa 6 mastoa yhteen virtapisteeseen
- Teräshäkki suojaa mastoa ja laitteita
- Vinssi lukittavissa riippulukolla
- Pinottava kahteen kerrokseen

TEKNISET TIEDOT

Maston korkeus	Teleskooppinen, säädettävä 2,5 – 8,5 m
Paino	420 kg
Mitat kuljetusasennossa	120 × 120 × 253 cm
Mitat käyttöasennossa	200 × 200 × 850 cm
Valaistus	150 W:n LED MATRIX -valaisimet
Kokonaiskulutus	300 / 600 W
Virransyöttö	230 V verkko tai aggregaatti
Ohjaus	2 valaisinta kerrallaan · kytkin 0-I-II · astronominen kello
Suojaus	2 johdonsuojakatkaisijaa
Liitännät	CEE-tulo + CEE-lähtö (ketjutus)
Kaapeli	PUR-kierrekaapeli
Todistus	NEN-EN 50110 / NEN 3140

LISÄVARUSTEET

- Valvontakamera — 360°:n suojaus päivin ja öin valaisinyksiköllä
- Versio ilman valaisimia tai tehokkaammalla valaisinyksiköllä
- Muunto antennimastoksi (esim. WiFi-linkit)

KÄYTTÖKOHTEET

- Hätävalaistus
- Tapahtumat
- Rakentaminen
- Puolustusvoimat
- Kaasu, öljy ja kaivokset

IHANTEELLINEN turvalliseen ja kustannustehokkaaseen työmaavalaistukseen — ei painoharkkoja, ei aitausta, nopea sarjaankytkentä.