FICHE PRODUIT

STALICO® Detect

Mât de détection compact — couverture 360°, des semaines d'autonomie



Mât entièrement déployé à 3 m

STALICO® Detect est idéal pour protéger distributeurs de billets, centres commerciaux, installations intérieures temporaires, portails, bâtiments vides, garages et espaces publics. Quatre détecteurs de mouvement en tête de mât et un hub de communication dans l'armoire spacieuse assurent une détection 360° ; avec le panneau solaire intégré, cette configuration fonctionne en autonomie plusieurs semaines. Un petit support en tête de mât accueille des caméras dôme ou bullet compactes.

AVANTAGES

- Stable par son propre poids — sans stabilisateurs
- Installation par une personne à 2 m ou 3 m
- Plusieurs semaines d'autonomie avec panneau solaire
- L'ASI couvre les coupures et détecte le sabotage
- Deux unités par palette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du mât	Télescopique 2 m ou 3 m
Poids	135 kg
Dimensions replié	76 × 60 × 120 cm
Dimensions déployé	76 × 60 × 300 cm
Armoire électrique	60 × 40 × 80 cm
Stabilisation	4 pieds réglables pour sol irrégulier
Détection	Jusqu'à 4 détecteurs de mouvement · 360°
Câblage	À l'intérieur du mât télescopique
Manutention	Transpalette, transporteur ou 2 anneaux de levage

** Caméras et systèmes de détection non inclus.*

OPTIONS

- Batterie comme ASI
- Support à pince pour détecteurs
- Autocollants / personnalisation
- Panneau solaire 30 W + chargeur/onduleur
- Support caméra

APPLICATIONS

- Distributeurs & commerce
- Bâtiments vides
- Portails & garages
- Espaces publics

IDÉAL POUR une détection discrète et rapide là où l'espace est réduit — en intérieur ou en extérieur, avec ou sans secteur.