PRODUKTBLAD

STALICO® Standard

LED-lysmast på 8,5 m — uden ekstra betonballast



Lysmasten udskudt til 8,5 m

Lysmasten STALICO® installeres uden ekstra betonballast. Lysmastens container er af varmgalvaniseret stål og derfor vejrbestandig. Som standard har den kraftige 150 W LED MATRIX-lamper, der spreder et behageligt hvidt lys; den fås også uden lamper eller med en kraftigere lampeenhed. Op til 6 master kan forbindes til ét strømudtag. Leveres med inspektionscertifikat efter NEN-EN 50110 / NEN 3140.

FORDELE

- Ingen ekstra ballast eller hegn nødvendig
- Op til 6 master på 1 strømudtag
- Stålbur beskytter mast og udstyr
- Spillet kan låses med hængelås
- Stabelbar 2 og 2

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Masthøjde	Teleskopisk, justerbar 2,5 – 8,5 m
Vægt	420 kg
Mål sammenklappet	120 × 120 × 253 cm
Mål udfoldet	200 × 200 × 850 cm
Belysning	150 W LED MATRIX-lamper
Samlet forbrug	300 / 600 W
Strømforsyning	230 V elnet eller generator
Betjening	Pr. 2 lamper · kontakt 0-I-II · astronomisk ur
Beskyttelse	2 automatsikringer
Tilslutninger	CEE-indgang + CEE-udgang (videreforbindelse)
Kabel	PUR-spiralkabel
Certifikat	NEN-EN 50110 / NEN 3140

EKSTRAUDSTYR

- Overvågningskamera — 360° beskyttelse dag og nat med lampeenhed
- Version uden lamper eller med kraftigere lampeenhed
- Ombygning til antennemast (f.eks. WiFi-links)

ANVENDELSER

- Nødbelysning
- Events
- Byggeri
- Militær
- Gas, olie og minedrift

IDEEL TIL sikker og omkostningseffektiv byggepladsbelysning — ingen ballastblokke, intet hegn, hurtig seriekobling.