PRODUKTBLAD

STALICO® Basic

Teleskopisk ljusmast på betongfot



Ljusmasten Basic helt utskjuten

STALICO® Basic Light är en teleskopisk mast monterad på en betongfot — idealisk för byggarbetsplatser, parkeringsplatser och passager. En person ställer enkelt upp den. Masten är av varmförzinkat stål och därför väderbeständig. Som standard har den två kraftfulla 150 W strålkastare och den kan även bära kameror eller annan utrustning. Drivs med 230 V.

FÖRDELAR

- Enkel och robust — betongfot, inga stödben
- Ställs upp av en person
- 2 × 150 W strålkastare som standard
- Förberedd för kameror eller annan utrustning
- Varmförzinkad — väderbeständig

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Masthöjd	Teleskopisk 2,3 – 6 m
Vikt	550 kg
Mått inskjuten	80 × 80 × 230 cm
Mått utfälld	80 × 80 × 550 cm
Belysning	2 × 150 W strålkastare
Strömförsörjning	230 V
Fot	Betongfot
Mast	Varmförzinkat stål

TILLVAL

- Kameramontering
- Annan utrustning på begäran

TILLÄMPNINGAR

- Byggarbetsplatser
- Parkeringsplatser
- Passager
- Nödbelysning

IDEAL FÖR semipermanenta belysnings- eller kamerapositioner där en enkel, stadig lösning är allt som behövs.