FICHE PRODUIT

STALICO® Standard

Mât d'éclairage LED de 8,5 m — sans lest béton supplémentaire



Mât d'éclairage déployé à 8,5 m

Le mât d'éclairage STALICO® s'installe sans lest béton supplémentaire. Le conteneur du mât est en acier galvanisé à chaud et donc résistant aux intempéries. De série, il est équipé de puissantes lampes LED MATRIX de 150 W diffusant une agréable lumière blanche ; il existe aussi sans lampes ou avec une unité plus puissante. Jusqu'à 6 mâts peuvent être reliés à un seul point d'alimentation. Livré avec un certificat d'inspection NEN-EN 50110 / NEN 3140.

AVANTAGES

- Sans lest supplémentaire, sans clôture
- Jusqu'à 6 mâts reliés sur 1 point d'alimentation
- Cage en acier protégeant mât et équipement
- Treuil verrouillable par cadenas
- Empilable par 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du mât	Télescopique, réglable de 2,5 à 8,5 m
Poids	420 kg
Dimensions replié	120 × 120 × 253 cm
Dimensions déployé	200 × 200 × 850 cm
Éclairage	Lampes LED MATRIX 150 W
Consommation totale	300 / 600 W
Alimentation	Réseau 230 V ou groupe électrogène
Commutation	Par 2 lampes · interrupteur 0-I-II · horloge astronomique
Protection	2 disjoncteurs automatiques
Raccordements	Entrée CEE + sortie CEE (en cascade)
Câble	Câble spiralé PUR
Certificat	NEN-EN 50110 / NEN 3140

OPTIONS

- Caméra de surveillance — protection 360° jour et nuit avec unité d'éclairage
- Version sans lampes ou avec unité plus puissante
- Conversion en mât d'antenne (p. ex. liaisons WiFi)

APPLICATIONS

- Éclairage de secours
- Événements
- Construction
- Militaire
- Gaz, pétrole & mines

IDÉAL POUR un éclairage de chantier sûr et économique — sans blocs de lest, sans clôture, rapide à relier en série.