PRODUKTARK

STALICO® Standard

LED-lysmast på 8,5 m — uten ekstra betongballast



Lysmasten utskjøvet til 8,5 m

Lysmasten STALICO® installeres uten ekstra betongballast. Lysmastens container er av varmforsinket stål og derfor værbestandig. Som standard har den kraftige 150 W LED MATRIX-lamper som gir et behagelig hvitt lys; den leveres også uten lamper eller med en kraftigere lampeenhet. Opptil 6 master kan kobles til ett strømpunkt. Leveres med kontrollsertifikat etter NEN-EN 50110 / NEN 3140.

FORDELER

- Ingen ekstra ballast eller gjerde nødvendig
- Opptil 6 master på 1 strømpunkt
- Stålbur beskytter mast og utstyr
- Vinsjen kan låses med hengelås
- Stablbar 2 og 2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Masthøyde	Teleskopisk, justerbar 2,5 – 8,5 m
Vekt	420 kg
Mål sammenfelt	120 × 120 × 253 cm
Mål utfelt	200 × 200 × 850 cm
Belysning	150 W LED MATRIX-lamper
Totalt forbruk	300 / 600 W
Strømforsyning	230 V strømnett eller aggregat
Kobling	Per 2 lamper · bryter 0-I-II · astronomisk ur
Beskyttelse	2 automatsikringer
Tilkoblinger	CEE-inntak + CEE-uttak (gjennomkobling)
Kabel	PUR-spiralkabel
Sertifikat	NEN-EN 50110 / NEN 3140

TILLEGGSUTSTYR

- Overvåkingskamera — 360° beskyttelse dag og natt med lampeenhet
- Versjon uten lamper eller med kraftigere lampeenhet
- Ombygging til antennemast (f.eks. WiFi-linker)

BRUKSOMRÅDER

- Nødbelysning
- Arrangementer
- Bygg og anlegg
- Militært
- Gass, olje og gruvedrift

IDEELL FOR sikker og kostnadseffektiv anleggsbelysning — ingen ballastblokker, ikke gjerde, rask seriekobling.