FICHE PRODUIT

STALICO® Solar Lighting Tower

Mât d'éclairage solaire de 8,5 m — trois panneaux dépliables



Mât déployé, panneaux solaires dépliés

La toute nouvelle génération de mât d'éclairage mobile STALICO® est équipée de trois panneaux solaires intégrés. Un ingénieux cadre dépliable garantit un captage optimal de l'énergie solaire, ce qui en fait l'une des solutions les plus respectueuses du climat pour un éclairage à faible consommation. Le treuil mécanique est dissimulé et verrouillé dans le caisson en acier.

AVANTAGES

- Énergie solaire — sans carburant, sans émissions
- Cadre dépliable pour un rendement solaire optimal
- Installation par une personne
- Manutention par chariot élévateur, transpalette ou grue
- Galvanisé à chaud — résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du mât	8,5 m · mât mécanique à treuil manuel
Poids	485 kg
Dimensions replié	120 × 120 × 263 cm
Panneaux solaires	3 × 330 W sur cadre pivotant
Batteries	2 × 220 Ah
Éclairage	4 × 60 W LED blanche, support de lampes inclus
Commande	Armoire électrique avec horloge astronomique
Caisson	2 parois Dibond 2 mm · paroi arrière galv. 1,5 mm
Porte	Aluminium dur 3 mm · 2 serrures inox
Manutention	2 passages de fourches (4 côtés) · anneau de levage central
Stabilisation	4 stabilisateurs extensibles · 2 haubans

OPTIONS

- Personnalisation de la porte et des 2 parois latérales

APPLICATIONS

- Chantiers
- Événements
- Parkings & voies d'accès
- Sites hors réseau

IDÉAL POUR un éclairage à faible consommation sans raccordement au réseau, là où silence et zéro émission comptent.