SCHEDA PRODOTTO

STALICO® Basic

Torre faro telescopica su base in calcestruzzo



Torre faro Basic completamente estesa

STALICO® Basic Light è una torre telescopica montata su una base in calcestruzzo — ideale per cantieri, parcheggi e passaggi. Una persona la installa facilmente. La torre è in acciaio zincato a caldo ed è quindi resistente alle intemperie. Di serie monta due potenti proiettori da 150 W e può anche accogliere telecamere o altre apparecchiature. Funziona a 230 V.

VANTAGGI

- Semplice e robusta — base in calcestruzzo, nessuno stabilizzatore
- Installata da una sola persona
- 2 proiettori da 150 W di serie
- Pronta per telecamere o altre apparecchiature
- Zincata a caldo — resistente alle intemperie

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza torre	Telescopica 2,3 – 6 m
Peso	550 kg
Dimensioni da chiusa	80 × 80 × 230 cm
Dimensioni da aperta	80 × 80 × 550 cm
Illuminazione	2 proiettori da 150 W
Alimentazione	230 V
Base	Base in calcestruzzo
Torre	Acciaio zincato a caldo

OPZIONI

- Montaggio telecamera Altre apparecchiature su richiesta

APPLICAZIONI

- Cantieri edili
- Parcheggi
- Passaggi
- Illuminazione di emergenza

IDEALE PER punti luce o postazioni telecamera semipermanenti dove basta una soluzione semplice e robusta.