PRODUKTBLAD

STALICO® Detect

Kompakt detekteringsmast — 360° dækning, ugers autonomi



Masten helt udskudt til 3 m

STALICO® Detect er ideel til at beskytte pengeautomater, indkøbscentre, midlertidige indendørs opstillinger, porte, tomme bygninger, garager og offentlige rum. Fire bevægelsessensorer på mastetoppen og en kommunikationshub i det rummelige skab giver fuld 360° detektering; med det indbyggede solpanel kører denne konfiguration selvstændigt i flere uger. Et lille beslag på mastetoppen tager turret- eller kompakte bullet-kameraer.

FORDELE

- Stabil af egen vægt — ingen støtteben nødvendige
- Stilles op af én person til 2 m eller 3 m
- Flere uger selvstændigt med solpanel
- UPS bygger bro over udfald og registrerer strømsabotage
- To enheder kan stå på én palle

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Masthøjde	Teleskopisk 2 m eller 3 m
Vægt	135 kg
Mål sammenklappet	76 × 60 × 120 cm
Mål udfoldet	76 × 60 × 300 cm
Eltavle	60 × 40 × 80 cm
Stabilisering	4 nivelleringsfødder til ujævnt underlag
Detektering	Op til 4 bevægelsessensorer · 360°
Kabelføring	Inde i den teleskopiske mast
Håndtering	Palleløfter, transporter eller 2 løfteøjer

** Kameraer og detekteringssystemer er ikke inkluderet.*

EKSTRAUDSTYR

- Batteri som UPS
- Klemmebeslag til bevægelsessensorer
- Dekaler / personalisering
- Solpanel 30 W + lader/inverter
- Kamerabeslag

ANVENDELSER

- Pengeautomater og detailhandel
- Tomme bygninger
- Porte og garager
- Offentlige rum

IDEEL TIL diskret og hurtig detektering, hvor pladsen er trang — indendørs eller udendørs, med eller uden netstrøm.