PRODUKTBLAD

STALICO® Observa

Kompakt kameramast på 4,4 m — passer i en personelevator



Masten helt udskudt til 4,4 m

STALICO® Observa giver overvågning, hvor mange mennesker passerer: porte og passager, parkeringspladser, perroner, chikane og ulovlig dumpning i parker, midlertidige hastighedskontroller. Den er så kompakt, at den passer i en personelevator på en palleløfter, men masten når alligevel 4,4 m og bærer et fuldt kamerabeslag, f.eks. til et stort PTZ-kamera. Kablerne føres inde i den teleskopiske mast for at afskrække hærværk.

FORDELE

- Passer i en personelevator på en palleløfter
- Fuldt kamerabeslag — PTZ-kameraer mulige
- 360° detektering med hub i rummeligt skab
- Stilles op af én person · vindstabil til 85 km/h
- Sol + brændselscelle som ekstraudstyr til autonomi året rundt

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Masthøjde	Teleskopisk op til 4,4 m
Vægt	255 kg
Mål sammenklappet	80 × 80 × 180 cm
Mål udfoldet	135 × 135 × 440 cm
Eltavle	60 × 30 × 80 cm
Stabilisering	4 udtrækkelige støtteben
Vindmodstand	Op til 85 km/h
Kabelføring	Inde i den teleskopiske mast
Håndtering	Palleløfter, minitransporter eller 2 løfteøjer
Branding	Personalisering på alle 4 sider

** Kameraer og detekteringssystemer er ikke inkluderet.*

EKSTRAUDSTYR

- Batteri som UPS
- Brændselscelle med brændstoftanke
- Paneler i valgfri farve (efter ønske)
- Aftagelige solpaneler 2 × 200 Wp + lader/inverter
- Kamerabeslag
- Dekaler / personalisering

ANVENDELSER

- Porte og passager
- Parkeringspladser og perroner
- Offentlige rum og parker
- Events og byggeri

IDEEL TIL steder med mange fodgængere og begrænset adgang — parkeringshuse, stationer, indgange. Kompakt nok til en elevator, høj nok til et fuldt PTZ-kamera.

PRODUKTBLAD

STALICO® Observa Solar

Kompakt soldrevet kameramast på 4,4 m — passer i en personelevator



Masten helt udskudt med solpanelerne monteret

STALICO® Observa Solar er den selvforsynende version af vores kompakte kameramast Observa. To aftagelige solpaneler på 200 Wp, et 12 V 200 Ah-batteri og Victron-effektelektronik er standard, og eltavlen er EFOY-klar: tilføj en metanol-brændselscelle for autonomi året rundt. Panelerne tages af på få sekunder, så enheden stadig kan komme gennem døre og i en personelevator. Kablerne føres inde i den teleskopiske mast for at afskrække hærværk.

FORDELE

- 2 × 200 Wp aftagelige solpaneler — hurtigt monteret
- EFOY-klar skab til autonomi året rundt
- 2 × M10-metanolpatroner inde i kroppen (FM2)
- Fuldt kamerabeslag — PTZ-kameraer mulige
- Stilles op af én person · vindstabil til 85 km/h

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Masthøjde	Teleskopisk op til 4,4 m
Solpaneler	2 × 200 Wp, aftagelige, med rammer
Batteri	12 V · 200 Ah
Effektelektronik	Victron-komponenter
Eltavle	EFOY-klar · 60 × 30 × 80 cm
Brændselscelle (ekstraudstyr)	EFOY metanol-brændselscelle
Brændstofopbevaring	2 × M10-patroner i kroppen · FM2-brændstofstyring
Mål sammenklappet	80 × 80 × 180 cm (paneler afmonteret)
Stabilisering	4 udtrækkelige støtteben
Vindmodstand	Op til 85 km/h
Håndtering	Palleløfter, minitransporter eller 2 løfteøjer

** Kameraer og detekteringssystemer er ikke inkluderet.*

EKSTRAUDSTYR

- EFOY-brændselscelle
- Paneler i valgfri farve (efter ønske)
- Kamerabeslag
- Dekaler / personalisering

ANVENDELSER

- Byggepladser
- Parkeringspladser og perroner
- Offentlige rum og parker
- Steder uden elnet

IDEEL TIL kompakt overvågning, hvor der ikke er strøm — sol først, brændselscelle som backup og stadig lille nok til en elevator.