SCHEDA PRODOTTO

# STALICO® Powerlight Hybrid 8,5 m 600 W LED

*Torre faro ibrida a basso consumo — fino a 20 h silenziosa a batteria*



*Torre idraulica estesa a 8,5 m*

La STALICO® POWERLight Hybrid è la nostra torre faro ibrida rotante più efficiente nei consumi. Combina un efficiente generatore diesel interno con una batteria agli ioni di litio e una torre telescopica idraulica. Quattro potenti lampade LED SMD da 150 W illuminano una vasta area su qualsiasi terreno. A batteria la torre funziona sette ore alla massima potenza — e con la funzione di dimmerazione oltre 20 ore in silenzio e senza emissioni con una sola carica.

## VANTAGGI

- Fino a oltre 20 h silenziosa e senza emissioni a batteria (dimmerata)
- Batterie agli ioni di litio per un'elevata efficienza
- La torre idraulica si alza automaticamente all'avvio
- Timer automatico / sensore crepuscolare e start-stop
- Illumina fino a 4.000 m²

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Altezza torre** | Da 2,59 m fino a 8,5 m (idraulica) |
| **Lampade** | 4 × 150 W SMD LED |
| **Area illuminata** | Fino a 4.000 m² |
| **Motore** | Kubota Z482 |
| **Serbatoio carburante** | 180 l |
| **Autonomia a batteria** | 7 h alla massima potenza · oltre 20 h dimmerata |
| **Dimensioni (L × P)** | 118 × 116 cm |
| **Peso** | 1.005 kg |
| **Livello di rumore** | 81 dB |
| **Colore** | RAL 9001 bianco crema |

## DOTAZIONE DI SERIE

- Quattro stabilizzatori regolabili in altezza
- Pulsante di arresto di emergenza
- Quattro tasche per forche
- Sezionatore batteria

## APPLICAZIONI

- Edilizia
- Lavori stradali
- Eventi
- Siti industriali

**IDEALE PER** lunghe notti di illuminazione di cantiere con un consumo minimo di carburante — prima la batteria, il generatore solo quando serve.