TUOTEKORTTI

STALICO® Drone Hub

Turvallinen dronetukikohta teleskooppisella nostotasolla



Drone Hub avattuna käyttöä varten

STALICO® Drone Hub tarjoaa turvallisen, suojatun kotelon dronelle telakointiasemalla tai ilman ja pitää järjestelmän sivullisten ulottumattomissa. Kauko-ohjattava teleskooppinen nostotaso tekee siitä ihanteellisen lähtötukikohdan autonomisille turvallisuussovelluksille erittäin laajoilla alueilla, kuten aurinkopuistoissa, pysäköintialueilla ja satama-alueilla. Drone laskeutuu suoraan hubiin, johon virransyöttö, tietoliikenne ja tallennuslaitteet on asennettu. Kehitetty yhdessä dronevalvontaan erikoistuneen kumppanin kanssa.

EDUT

- Drone suojattu luvattomalta pääsyltä
- Kauko-ohjattava teleskooppinen nostotaso
- Ergonominen, turvallinen pääsy lentäjälle
- Kiipeämisesto — kestää ilkivaltaa ja varkauksia
- Kansainvälinen patenttihakemus vireillä

TEKNISET TIEDOT

Mitat	120 × 120 × 253 cm
Paino	770 kg
Taso	Kauko-ohjattava teleskooppinostin
Telakointi	Valmius dronen telakointiasemalle
Pääsy	2 lukittavaa saranoitua ovea, edessä ja takana
Virransyöttö	Kaappi 230 V AC tai 24 V DC
Runko	Kuumasinkitty teräs
Patentti	PCT/EP2024/072912 (vireillä)

LISÄVARUSTEET

- Laskeutumistaso kaapelidronelle
- Aurinkopaneelit itä/länsi säätimellä
- Tuulen ja lämpötilan mittaus
- UPS-akusto 2 tai 4 × 220 Ah
- Ulkoinen kamera

KÄYTTÖKOHTEET

- Aurinkopuistot
- Satamat ja logistiikka
- Suuret pysäköintialueet
- Rakentaminen ja tapahtumat

IHANTEELLINEN erittäin laajoille alueille, joilla kiinteä kamera ei riitä — drone on suojattuna paikan päällä, latautuu hubissa ja on valmis autonomisiin partiolentoihin.