TUOTEKORTTI

STALICO® Observa

Kompakti 4,4 m:n kameramasto — mahtuu henkilöhissiin



Masto täysin nostettuna 4,4 m:iin

STALICO® Observa tuo valvonnan paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä: portit ja kulkuväylät, pysäköintialueet, laiturit, häiriöt ja roskaaminen puistoissa, tilapäiset nopeusvalvonnat. Se on niin kompakti, että se mahtuu haarukkavaunulla henkilöhissiin, mutta masto ulottuu silti 4,4 m:iin ja kantaa täyden kamerakiinnikkeen esimerkiksi suurelle PTZ-kameralle. Kaapelointi kulkee teleskooppimaston sisällä ilkivallan ehkäisemiseksi.

EDUT

- Mahtuu haarukkavaunulla henkilöhissiin
- Täysi kamerakiinnike — PTZ-kamerat mahdollisia
- 360°:n ilmaisu, keskitin tilavassa kaapissa
- Yhden henkilön pystytettävissä · kestää tuulta 85 km/h asti
- Valinnainen aurinko + polttokenno ympärivuotiseen omavaraisuuteen

TEKNISET TIEDOT

Maston korkeus	Teleskooppinen, enintään 4,4 m
Paino	255 kg
Mitat kuljetusasennossa	80 × 80 × 180 cm
Mitat käyttöasennossa	135 × 135 × 440 cm
Sähkökaappi	60 × 30 × 80 cm
Vakautus	4 ulosvedettävää tukijalkaa
Tuulenkestävyys	Enintään 85 km/h
Kaapelointi	Teleskooppimaston sisällä
Käsittely	Haarukkavaunu, minikuljetin tai 2 nostosilmukkaa
Brändäys	Personointi kaikilla 4 sivulla

** Kamerat ja ilmaisinjärjestelmät eivät sisälly toimitukseen.*

LISÄVARUSTEET

- Akku UPS:nä
- Polttokenno polttoainesäiliöineen
- Paneelit valitsemassasi värissä (pyynnöstä)
- Irrotettavat aurinkopaneelit 2 × 200 Wp + laturi/invertteri
- Kamerakiinnike
- Tarrat / personointi

KÄYTTÖKOHTEET

- Portit ja kulkuväylät
- Pysäköintialueet ja laiturit
- Julkiset tilat ja puistot
- Tapahtumat ja rakentaminen

IHANTEELLINEN kohteisiin, joissa on paljon jalankulkijoita ja rajoitettu pääsy — pysäköintitalot, asemat, sisäänkäynnit. Tarpeeksi kompakti hissiin, tarpeeksi korkea täydelle PTZ-kameralle.

TUOTEKORTTI

STALICO® Observa Solar

Kompakti 4,4 m:n aurinkokameramasto — mahtuu henkilöhissiin



Masto täysin nostettuna, aurinkopaneelit asennettuina

STALICO® Observa Solar on kompaktin Observa-kameramastomme omavarainen versio. Kaksi irrotettavaa 200 Wp:n aurinkopaneelia, 12 V 200 Ah:n akku ja Victron-tehoelektroniikka kuuluvat vakiovarusteisiin, ja sähkökaappi on EFOY-valmis: lisää metanolipolttokenno ympärivuotista omavaraisuutta varten. Paneelit irrotetaan sekunneissa, joten yksikkö mahtuu edelleen ovista ja henkilöhissiin. Kaapelointi kulkee teleskooppimaston sisällä ilkivallan ehkäisemiseksi.

EDUT

- 2 × 200 Wp irrotettavat aurinkopaneelit — nopea asennus
- EFOY-valmis kaappi ympärivuotiseen omavaraisuuteen
- 2 × M10-metanolipatruunaa rungon sisällä (FM2)
- Täysi kamerakiinnike — PTZ-kamerat mahdollisia
- Yhden henkilön pystytettävissä · kestää tuulta 85 km/h asti

TEKNISET TIEDOT

Maston korkeus	Teleskooppinen, enintään 4,4 m
Aurinkopaneelit	2 × 200 Wp, irrotettavat, kehyksineen
Akku	12 V · 200 Ah
Tehoelektroniikka	Victron-komponentit
Sähkökaappi	EFOY-valmis · 60 × 30 × 80 cm
Polttokenno (lisävaruste)	EFOY-metanolipolttokenno
Polttoaineen säilytys	2 × M10-patruunaa rungossa · FM2-polttoaineenhallinta
Mitat kuljetusasennossa	80 × 80 × 180 cm (paneelit irrotettuina)
Vakautus	4 ulosvedettävää tukijalkaa
Tuulenkestävyys	Enintään 85 km/h
Käsittely	Haarukkavaunu, minikuljetin tai 2 nostosilmukkaa

** Kamerat ja ilmaisinjärjestelmät eivät sisälly toimitukseen.*

LISÄVARUSTEET

- EFOY-polttokenno
- Paneelit valitsemassasi värissä (pyynnöstä)
- Kamerakiinnike
- Tarrat / personointi

KÄYTTÖKOHTEET

- Rakennustyömaat
- Pysäköintialueet ja laiturit
- Julkiset tilat ja puistot
- Sähköverkon ulkopuoliset kohteet

IHANTEELLINEN kompaktiin valvontaan, jossa sähköä ei ole saatavilla — ensin aurinko, polttokenno varalla, ja silti tarpeeksi pieni hissiin.