PRODUCTFICHE

STALICO® Standaard

LED-lichtmast van 8,5 m — zonder extra betonballast



Lichtmast uitgeschoven tot 8,5 m

De STALICO® lichtmast wordt geplaatst zonder extra betonballast. De lichtmastcontainer is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal en daardoor weerbestendig. Standaard is hij uitgerust met krachtige 150 W LED MATRIX-lampen die een aangenaam wit licht verspreiden; hij is ook leverbaar zonder lampen of met een krachtigere lampunit. Tot 6 masten kunnen op één aansluitpunt worden doorgekoppeld. Geleverd met een keuringsattest NEN-EN 50110 / NEN 3140.

VOORDELEN

- Geen extra ballast, geen afsluiting nodig
- Tot 6 masten doorgekoppeld op 1 aansluitpunt
- Versterkte panelen beschermen mast en uitrusting
- Lier afsluitbaar met hangslot
- Stapelbaar per 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Masthoogte	Telescopisch, instelbaar 2,5 – 8,5 m
Gewicht	420 kg
Afmetingen gesloten	120 × 120 × 253 cm
Afmetingen uitgeschoven	200 × 200 × 850 cm
Verlichting	150 W LED MATRIX-lampen
Totaal verbruik	300 / 600 W
Voeding	230 V net of generator
Schakeling	Per 2 lampen · schakelaar 0-I-II · astronomische klok
Beveiliging	2 automaten
Aansluitingen	CEE-inlaat + CEE-uitlaat (doorkoppeling)
Kabel	PUR-spiraalkabel
Attest	NEN-EN 50110 / NEN 3140

OPTIES

- Bewakingscamera — 360° beveiliging dag en nacht met lampunit
- Uitvoering zonder lampen of krachtigere lampunit
- Ombouw tot antennemast (bv. wifi-straalverbindingen)

TOEPASSINGEN

- Noodverlichting
- Evenementen
- Bouw
- Militair
- Gas, olie & mijnbouw

IDEAAL VOOR veilige, kostenefficiënte werfverlichting — geen ballastblokken, geen afsluiting, snel in serie te koppelen.