FICHA DE PRODUCTO

STALICO® Standard

Mástil de iluminación LED de 8,5 m — sin lastre de hormigón adicional



Mástil de iluminación extendido a 8,5 m

El mástil de iluminación STALICO® se instala sin lastre de hormigón adicional. El contenedor del mástil es de acero galvanizado en caliente y, por tanto, resistente a la intemperie. De serie lleva potentes focos LED MATRIX de 150 W que difunden una agradable luz blanca; también está disponible sin focos o con una unidad de mayor potencia. Se pueden conectar hasta 6 mástiles a un único punto de alimentación. Se entrega con certificado de inspección NEN-EN 50110 / NEN 3140.

VENTAJAS

- Sin lastre adicional ni vallado
- Hasta 6 mástiles en 1 punto de alimentación
- Jaula de acero que protege mástil y equipo
- Cabrestante con bloqueo por candado
- Apilable de 2 en 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura del mástil	Telescópico, regulable 2,5 – 8,5 m
Peso	420 kg
Dimensiones plegado	120 × 120 × 253 cm
Dimensiones desplegado	200 × 200 × 850 cm
Iluminación	Focos LED MATRIX de 150 W
Consumo total	300 / 600 W
Alimentación	Red de 230 V o generador
Encendido	Por 2 focos · interruptor 0-I-II · reloj astronómico
Protección	2 interruptores automáticos
Conexiones	Entrada CEE + salida CEE (en cadena)
Cable	Cable espiral PUR
Certificado	NEN-EN 50110 / NEN 3140

OPCIONES

- Cámara de vigilancia — protección 360° día y noche con unidad de focos
- Versión sin focos o con focos de mayor potencia
- Conversión a mástil de antenas (p. ej. enlaces WiFi)

APLICACIONES

- Iluminación de emergencia
- Eventos
- Construcción
- Defensa
- Gas, petróleo y minería

IDEAL PARA iluminación de obra segura y rentable — sin bloques de lastre ni vallado, conexión rápida en serie.