SCHEDA PRODOTTO

STALICO® Standard

Torre faro LED da 8,5 m — senza zavorra in calcestruzzo aggiuntiva



Torre faro estesa a 8,5 m

La torre faro STALICO® si installa senza zavorra in calcestruzzo aggiuntiva. Il container della torre faro è in acciaio zincato a caldo ed è quindi resistente alle intemperie. Di serie è dotata di potenti lampade LED MATRIX da 150 W che diffondono una gradevole luce bianca; è disponibile anche senza lampade o con un gruppo luci di maggiore potenza. Fino a 6 torri possono essere collegate a un unico punto di alimentazione. Fornita con certificato di ispezione NEN-EN 50110 / NEN 3140.

VANTAGGI

- Nessuna zavorra aggiuntiva né recinzione necessaria
- Fino a 6 torri collegate a 1 punto di alimentazione
- Gabbia in acciaio a protezione di torre e attrezzature
- Verricello bloccabile con lucchetto
- Impilabile a 2

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza torre	Telescopica, regolabile 2,5 – 8,5 m
Peso	420 kg
Dimensioni da chiusa	120 × 120 × 253 cm
Dimensioni da aperta	200 × 200 × 850 cm
Illuminazione	Lampade LED MATRIX da 150 W
Consumo totale	300 / 600 W
Alimentazione	Rete 230 V o generatore
Comando	Per 2 lampade · interruttore 0-I-II · orologio astronomico
Protezione	2 interruttori automatici
Collegamenti	Ingresso CEE + uscita CEE (collegamento passante)
Cavo	Cavo spiralato in PUR
Certificato	NEN-EN 50110 / NEN 3140

OPZIONI

- Telecamera di sorveglianza — protezione a 360° giorno e notte con gruppo luci
- Versione senza lampade o con gruppo luci più potente
- Conversione in palo antenna (ad es. collegamenti WiFi)

APPLICAZIONI

- Illuminazione di emergenza
- Eventi
- Edilizia
- Militare
- Gas, petrolio e miniere

IDEALE PER un'illuminazione di cantiere sicura ed economica — niente blocchi di zavorra, niente recinzioni, rapido collegamento in serie.