TUOTEKORTTI

# STALICO® SolarSight

*Omavarainen 5,4 m:n kameramasto — aurinko ja metanolipolttokenno*



*Masto nostettuna, aurinkopaneelit avattuina*

STALICO® SolarSight on kompakti, täysin omavarainen siirrettävä kameramasto, joka toimii aurinkoenergialla. Integroitujen aurinkopaneelien ja metanolipolttokennon yhdistelmä antaa vaikuttavan toiminta-ajan — täysin sähköverkon ulkopuolella ilman ulkoista virransyöttöä. Kompakti, helppo sijoittaa ja suunniteltu vaativimpiin olosuhteisiin.

## EDUT

- Täysin verkon ulkopuolella — aurinko + metanolipolttokenno
- Kompakti, vain 1,15 × 1,15 m:n pohja-ala
- Kameran korkeus 5,38 m ihanteelliseen näkyvyyteen
- Kestää tuulta 85 km/h asti
- Keskitetty pääsy kaikkiin osiin pariovien kautta

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Maston korkeus** | Teleskooppinen, enintään 5,38 m |
| **Paino** | 384 kg |
| **Mitat kuljetusasennossa** | 115 × 115 × 221 cm |
| **Mitat käyttöasennossa** | 115 × 280 × 538 cm |
| **Aurinkopaneelit** | 3 × 240 Wp + laturi/invertteri |
| **Sähkökaappi** | 80 × 60 × 40 cm |
| **Pääsy** | Pariovet kaappiin, metanolisäiliöihin ja akkuun |
| **Tuulenkestävyys** | Enint. 85 km/h |
| **Vakautus** | Betonivastapaino tai 2 irrotettavaa jalkaa |
| **Käsittely** | 2 kiinteää nostosilmukkaa + 2 harusvaijeria · trukkitaskut molemmin puolin |
| **Runko** | Kuumasinkityt jalat ja runko |
| **Pinottava** | Ei |

** Kamerat ja ilmaisinjärjestelmät eivät sisälly toimitukseen.*

## LISÄVARUSTEET

- 2 tasausjalkaa epätasaiselle alustalle
- Tarrat / personointi
- Erikoismaalaus oviin ja suojuksiin

## KÄYTTÖKOHTEET

- Syrjäiset työmaat
- Kehäalueet ja teollisuusalueet
- Hätätilanteet ja kriisitoiminta
- Sotilaalliset ja herkät kohteet

**IHANTEELLINEN** ympärivuotiseen kameravalvontaan kaukana sähköverkosta — laske paikalleen, kytke päälle ja anna auringon ja polttokennon hoitaa loput.