FICHA DE PRODUTO

STALICO® Standard

Torre de iluminação LED de 8,5 m — sem lastro de betão adicional



Torre de iluminação estendida a 8,5 m

A torre de iluminação STALICO® instala-se sem lastro de betão adicional. O contentor da torre é em aço galvanizado a quente e, por isso, resistente às intempéries. De série está equipada com potentes lâmpadas LED MATRIX de 150 W que difundem uma agradável luz branca; está também disponível sem lâmpadas ou com uma unidade de iluminação mais potente. Até 6 torres podem ser ligadas a um único ponto de alimentação. Fornecida com certificado de inspeção NEN-EN 50110 / NEN 3140.

VANTAGENS

- Sem lastro adicional nem vedação necessários
- Até 6 torres ligadas a 1 ponto de alimentação
- Gaiola de aço protege mastro e equipamento
- Guincho bloqueável com cadeado
- Empilhável a 2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura do mastro	Telescópico, ajustável 2,5 – 8,5 m
Peso	420 kg
Dimensões fechado	120 × 120 × 253 cm
Dimensões aberto	200 × 200 × 850 cm
Iluminação	Lâmpadas LED MATRIX de 150 W
Consumo total	300 / 600 W
Alimentação	Rede 230 V ou gerador
Comando	Por 2 lâmpadas · interruptor 0-I-II · relógio astronómico
Proteção	2 disjuntores automáticos
Ligações	Entrada CEE + saída CEE (ligação em série)
Cabo	Cabo espiral em PUR
Certificado	NEN-EN 50110 / NEN 3140

OPÇÕES

- Câmara de vigilância — proteção 360° dia e noite com unidade de iluminação
- Conversão em mastro de antena (p. ex. ligações WiFi)
- Versão sem lâmpadas ou com unidade de iluminação mais potente

APLICAÇÕES

- Iluminação de emergência
- Eventos
- Construção
- Militar
- Gás, petróleo e mineração

IDEAL PARA iluminação de obra segura e económica — sem blocos de lastro, sem vedações, rápida ligação em série.