TUOTEKORTTI

STALICO® Solar Lighting Tower

8,5 m:n aurinkovalomasto — kolme avattavaa aurinkopaneelia



Masto nostettuna, aurinkopaneelit avattuina

STALICO®-siirrettävän valomaston uusin sukupolvi on varustettu kolmella integroidulla aurinkopaneelilla. Nerokas avattava kehys takaa aurinkoenergian optimaalisen talteenoton, mikä tekee siitä yhden ilmastoystävällisimmistä ratkaisuista vähävirtaiseen valaistukseen. Mekaaninen vinssi on piilotettu ja lukittu teräskoteloon.

EDUT

- Aurinkovoimalla — ei polttoainetta, ei päästöjä
- Avattava kehys optimaaliseen aurinkotuottoon
- Yhden henkilön pystytettävissä
- Käsittely trukilla, haarukkavaunulla tai nosturilla
- Kuumasinkitty — säänkestävä

TEKNISET TIEDOT

Maston korkeus	8,5 m · mekaaninen masto käsivinssillä
Paino	485 kg
Mitat kuljetusasennossa	120 × 120 × 263 cm
Aurinkopaneelit	3 × 330 W kääntyvässä kehyksessä
Akut	2 × 220 Ah
Valaistus	4 × 60 W LED valkoinen, sis. valaisinkiinnikkeen
Ohjaus	Sähkökaappi astronomisella kellolla
Kotelo	2 sivuseinää Dibond 2 mm · sinkitty takaseinä 1,5 mm
Ovi	Kova alumiini 3 mm · 2 ruostumatonta lukkoa
Käsittely	2 trukkitaskua (4-suuntainen) · keskinostosilmukka
Vakautus	4 ulosvedettävää tukijalkaa · 2 harusvaijeria

LISÄVARUSTEET

- Brändäys oveen ja 2 sivuseinään

KÄYTTÖKOHTEET

- Rakennustyömaat
- Tapahtumat
- Pysäköintialueet ja tulotiet
- Sähköverkon ulkopuoliset kohteet

IHANTEELLINEN vähävirtaiseen valaistukseen, kun sähköverkkoa ei ole ja hiljaisuus ja nollapäästöt ovat tärkeitä.